

# 外壁用ステンレス製換気口〈ベントキャップ(結露水・ドレン受け)〉

## SV-AUS 〈厚型 ドレンキャッチャー 低圧損〉



**材質**  
SUS304




**仕上**  
シルバー焼付塗装

**Dimensions** ※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	指定色加算
SV100AUS	97	164	42	46	23	¥4,800	¥1,700
SV150AUS	147	213	42	51	23	¥7,000	¥2,100

**圧力損失特性**

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )
100	0.57	132.5%	104.4
150	0.82	110.4%	194.8



## SVD-AUSC 〈厚型 ドレンキャッチャー 防火ダンパー付〉



**材質**  
フェイス: SUS304  
FD: SUS304 1.5t

**仕上**  
シルバー焼付塗装

**フェイス着脱式**

**温度フェーズ**  
標準 72°C  
オプション 120°C・180°C

**Dimensions** ※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	指定色加算
SVD100AUSC	97	164	42	62	23	¥7,200	¥1,700
SVD150AUSC	147	213	42	92	23	¥10,400	¥2,100

**圧力損失特性**

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )
100	1.8	74.5%	58.5
150	1.55	80.3%	142.1

