SFX-ZS 〈同芯ガラリ型〉



¥2,900



材 質


SUS304

仕 上

シルバー焼付塗装

金網付型式

SFX-ZSN 10M SFX-ZSN 5M SFX-ZSN ЗМ



Dimensions ※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。 標準価格 Model В С 金網加算 D ¥1,300 SFX75ZS ¥5,500 ¥600 121 96 68 50 SFX100ZS ¥5,500 ¥700 97 154 130 90 50 20 ¥1,700 SFX125ZS 122 175 150 100 50 20 ¥7,000 ¥1,000 ¥1,900 SFX150ZS 147 204 180 115 55 20 ¥7,800 ¥1,700 ¥2,300 SFX175ZS 170 240 210 130 60 ¥13,400 ¥2,100 ¥2,600

¥13,400

¥2,500

2管路製品

SFX200ZS

197 270 240 145

Model	Α	В	С	D	Е	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SFXK125ZS-VP	122	175	150	100	50	20	¥7,500	¥1,000	¥1,900
SFXK125ZS-VM	128	175	150	100	50	20	¥7,500	¥1,000	¥1,900

圧力損失特性

				100	100 / 125/
サノブ	圧力損失係数	流量係数	有効開口		
サイズ	排気	開口率	面積 (c㎡)	80	/ / 150/
100	0.63	126.0%	98.9		
125	1.03	98.5%	120.9	_ 60	
150	1.6	79.1%	139.6	(Pa)	
175	1.55	80.3%	192.9	世 40	175
200	1.93	72.0%	226		200
				20	
				0	
				C	
					風量(m³/h)

SFXD-ZS (同芯ガラリ型 防火ダンパー付)







材質

フェイス: SUS304 FD:鋼板 1.6t

仕 上


シルバー焼付塗装

温度フューズ

標準 72℃ オプション 120°C ·180°C

金網付型式

SFXD-ZSN 10M SFXD-ZSN 5M SFXD-ZSN ЗМ



Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	Α	В	С	D	Ε	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SFXD100ZS	97	154	130	90	45	20	¥8,000	¥700	¥1,700
SFXD125ZS	122	175	150	100	50	20	¥11,300	¥1,000	¥1,900
SFXD150ZS	146	204	180	115	45	20	¥11,400	¥1,700	¥2,300
SFXD200ZS	197	270	240	145	60	20	¥18,500	¥2,500	¥2,900

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口	
917	排気	開口率	面積 (cm²)	
100	1.65	77.8%	61	
125	1.62	78.6%	96.5	
150	1.93	72.0%	127	
200	2.04	70.0%	220.1	

