KKN-S 〈金網型4メッシュ 低圧損〉

低圧損

材 質 SUS304

仕 上 シルバー焼付塗装

金網付製品	型式
10メッシュ	KKN-S 10M
5メッシュ	KKN-S 5M
3メッシュ	KKN-S 3M

■特長
角形意匠がタイル面によく調和します。





Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	指定色加算
KKN75S	72	180	180	65	50	55	¥12,000	¥2,200
KKN100S	97	180	180	65	50	55	¥12,100	¥2,200
KKN125S	122	200	200	70	50	62	¥14,500	¥3,000
KKN150S	147	200	200	70	55	62	¥14,700	¥3,000
KKN175S	170	250	250	90	60	78	¥21,200	¥4,000
KKN200S	197	250	250	90	75	78	¥21,600	¥4,000

2 管路製品

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	指定色加算
KKNK125S-VP	122	200	200	70	50	62	¥15,600	¥3,000
KKNK125S-VM	128	200	200	70	50	62	¥15,600	¥3,000

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数 排気	流量係数 開口率	有効開口 面積 (㎠)
100	0.98	101.0%	79.5
125	1.13	94.1%	115.5
150	1.7	76.7%	135.3
175	1.63	78.3%	188.5
200	2.26	66.5%	208.7



KKN-S 大口径 〈金網型4メッシュ 低圧損〉

低圧損 大口径

材 質 SUS304

仕 上 シルバー焼付塗装

金網付製品	型式
10メッシュ	KKN-S 10M
5メッシュ	KKN-S 5M
3メッシュ	KKN-S 3M

■特長
角形意匠がタイル面によく調和します。





Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	指定色加算
KKN225S	220	280	280	90	75	80	¥30,600	¥5,100
KKN250S	245	310	310	100	75	85	¥31,200	¥5,100
KKN300S	295	370	370	100	75	95	¥42,600	¥6,800

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数 排気	流量係数 開口率	有効開口 面積 (㎠)
225	2.66	61.3%	243.5
250	2.54	62.7%	308
300	3.76	51.6%	364.3



KKND-S 〈金網型4メッシュ 防火ダンパー付〉

後フューズ RearFuse

材 質 フェイス：SUS304
FD：鋼板 1.6t

仕 上 シルバー焼付塗装

温度フューズ 標準72℃
オプション120℃·180℃

金網付製品	型式
10メッシュ	KKND-S 10M
5メッシュ	KKND-S 5M
3メッシュ	KKND-S 3M

■特長
角形意匠がタイル面によく調和します。





Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	指定色加算
KKND100S	97	180	180	65	45	55	¥16,000	¥2,200
KKND125S	122	200	200	70	50	62	¥20,000	¥3,000
KKND150S	146	200	200	70	45	62	¥18,800	¥3,000
KKND200S	197	250	250	90	60	78	¥27,800	¥4,000

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数 排気	流量係数 開口率	有効開口 面積 (㎠)
100	1.85	73.5%	57.7
125	1.94	71.8%	88.2
150	2.44	64.0%	113
200	2.59	62.1%	195