

外壁用アルミ製換気口〈フラットグリル〉

SC 〈内向ガラリ型〉





材質 アルミニウム
仕上 アルマイト処理 Anodized

■ **バリエーション**
*水切り付 :SC-M

● **金網付型式**

SC-N 10M
SC-N 5M
SC-N 3M




Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SC75	74	122	15	35	7	¥2,900	¥500	¥1,400
SC100	97	145	15	42	7	¥3,000	¥600	¥1,500
SC125	120	169	15	45	7	¥4,400	¥700	¥1,800
SC150	145	203	20	65	7	¥4,500	¥1,200	¥1,900
SC175	170	228	20	65	7	¥5,100	¥1,700	¥2,100
SC200	197	254	20	75	7	¥5,300	¥2,100	¥2,400

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数		流量係数		有効開口	
	排気	開口率	開口率	面積 (cm ²)	面積 (cm ²)	面積 (cm ²)
100	4.28	48.3%	48.3%	38	38	38
125	3.7	52.0%	52.0%	63.8	63.8	63.8
150	4.89	45.2%	45.2%	79.8	79.8	79.8
175	6.94	38.0%	38.0%	91.3	91.3	91.3
200	3.95	50.3%	50.3%	158	158	158



SC 大口徑 〈内向ガラリ型〉





材質 アルミニウム
仕上 アルマイト処理 Anodized

■ **バリエーション**
*水切り付 :SC-M

● **金網付型式**

SC-N 10M
SC-N 5M
SC-N 3M




Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SC250	245	322	25	75	10	¥9,800	¥3,000	¥3,400

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数		流量係数		有効開口	
	排気	開口率	開口率	面積 (cm ²)	面積 (cm ²)	面積 (cm ²)
250	5.41	43.0%	43.0%	210.9	210.9	210.9



SCD 〈内向ガラリ型 防火ダンパー付〉



材質 フェイス・アルミニウム
FD: 鋼板 1.6t



仕上 アルマイト処理 Anodized

温度フェース 標準72℃
オプション120℃・180℃

■ **バリエーション**
*水切り付 :SCD-M

● **金網付型式**

SCD-N 10M
SCD-N 5M
SCD-N 3M




Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
SCD100	97	145	15	47	¥5,600	¥600	¥1,500
SCD150	146	203	20	47	¥7,200	¥1,200	¥1,900

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数		流量係数		有効開口	
	排気	開口率	開口率	面積 (cm ²)	面積 (cm ²)	面積 (cm ²)
100	4.68	46.2%	46.2%	36.3	36.3	36.3
150	5.1	44.3%	44.3%	78.2	78.2	78.2





SCD-C (内向ガラリ型 防火ダンパー付)



- 材質** フェイス: アルミニウム
FD: SUS304 1.5t
- 仕上** アルマイト処理 Anodized
- フェイス着脱式**
- 温度フース** 標準72°C
オプション120°C・180°C
- バリエーション**
*水切り付: SCD-MC

金網付型式

- SCD-CN 10M
- SCD-CN 5M
- SCD-CN 3M




Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SCD75C	72	122	15	52	7	¥4,800	¥500	¥1,400
SCD100C	97	145	15	67	7	¥5,100	¥600	¥1,500
SCD125C	122	169	15	83	7	¥6,900	¥700	¥1,800
SCD150C	147	203	20	97	7	¥7,300	¥1,200	¥1,900
SCD175C	172	228	20	107	7	¥9,400	¥1,700	¥2,100
SCD200C	197	254	20	117	7	¥11,500	¥2,100	¥2,400

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排气	開口率	面積 (cm ²)
100	5.09	44.3%	34.8
125	4.27	48.4%	59.4
150	5.31	43.4%	76.6
175	7.59	36.3%	87.3
200	4.26	48.5%	152.1





SCD-C 大口徑 (内向ガラリ型 防火ダンパー付)



- 材質** フェイス: アルミニウム
FD: SUS304 1.5t
- 仕上** アルマイト処理 Anodized
- フェイス着脱式**
- 温度フース** 標準72°C
オプション120°C・180°C

金網付型式

- SCD-CN 10M
- SCD-CN 5M
- SCD-CN 3M




Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SCD250C	247	322	25	147	10	¥29,400	¥3,000	¥3,400

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排气	開口率	面積 (cm ²)
250	5.58	42.3%	207.7





SXL 大口徑 (ガラリ型 大口徑)



- 材質** アルミニウム
- 仕上** アルマイト処理 Anodized

金網付型式

- SXL-N 10M
- SXL-N 5M
- SXL-N 3M



Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SXL225	220	298	25	75	10	¥18,000	¥3,300	¥4,000
SXL250	245	322	25	75	10	¥20,000	¥3,500	¥5,000
SXL300	295	372	25	75	10	¥25,000	¥4,200	¥6,000
SXL350	345	422	25	85	15	¥34,000	¥6,000	¥6,500
SXL400	395	472	25	95	15	¥39,000	¥7,000	¥8,500

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排气	開口率	面積 (cm ²)
225	17.2	24.1%	95.8
250	15.56	25.4%	124.4
300	16.15	24.9%	175.8

