外壁用アルミ製換気口〈フラットカバー付換気口〉

SNB 〈金網型3メッシュ フラットカバー付〉






材質 アルミニウム

仕上 アルマイト処理 Anodized

金網付製品	型式		
10 メッシュ	SNB 10M		
5メッシュ	SNB 5M		

■特長

薄型フラットのシンプル デザインが好評です。






Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。 Model В D 標準価格 SNB50 48 145 148 40 42 ¥4,400 ¥1,700 ¥4,400 SNB65 145 148 42 ¥1,700 62 40 SNB75 74 145 148 40 42 ¥4,900 ¥1,700 97 148 40 42 ¥5,000 ¥1,700 SNB100 145 SNB125 120 169 172 50 45 ¥6,600 ¥1,900 SNB150 145 203 209 50 65 ¥6.800 ¥2.300 SNB175 170 228 235 65 65 ¥9,300 ¥2,600 🐑 65 75 ¥2,900 👘 SNB200 197 254 260 ¥9,600

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
717	排気	開口率	面積 (cm²)
100	1.3	87.7%	68.8
125	1.59	79.3%	97.3
150	2.07	69.5%	122.9
175	1.23	90.2%	216.9
200	2.14	68.4%	214.5



SNB 大口径 (金網型3メッシュ フラットカバー付)



材質	アルミニウム
仕上	アルマイト処理 Anodized

金網付製品	型式
10 メッシュ	SNB 10M
5 メッシュ	SNB 5M


Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

(学)在庫品

ı	Model	Α	В	С	D	Е	標準価格	指定色加算
	SNB250	245	322	330	65	75	¥17,000	¥5,100
	SNB300	295	372	380	80	75	¥24,800	¥6,800


薄型フラットのシンプル デザインが好評です。





圧力損失特性

圧力損失係数 流量係数 有効開口 開口率 面積 (cm) 排気 2.8 59.8% 250 293.4 300 4.02 49.9% 352.5



SNBD 〈金網型3メッシュ フラットカバー付 防火ダンパー付〉





9



材質 フェイス: アルミニウム FD: 鋼板 1.6t

仕上 アルマイト処理 Anodized


温度フューズ 標準72℃

オプション120℃・180℃

金網付製品	型式			
10 メッシュ	SNBD 10M			
5メッシュ	SNBD 5M			

■特長

薄型フラットのシンプル デザインが好評です。





Dimensions

- ※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	Α	В	С	D	Е	標準価格	指定色加算
SNBD100	97	145	148	40	47	¥7,300	¥1,700
SNBD125	122	169	172	50	52	¥10,300	¥1,900
SNBD150	146	203	209	50	47	¥10,500	¥2,300
SNBD200	197	254	260	65	62	¥17,000	¥2,900

圧力損失特性

サイズ	压力損失係数 排気	流量係数 開口率	有効開口 面積 (c㎡)
100	1.79	74.7%	58.6
125	1.85	73.5%	90.2
150	2.22	67.1%	118.5
200	2.29	66.1%	207.7

