防音用製品

FFN-GBS · FFND-GBSC

SoundProof Products

FFN-GBS 〈金網型10メッシュ 防音タイプ ワイド水切り付 (薄型・金網)〉

Dimensions

Model

A B C



下部図 (1/2)

10МЕЅН

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

G H 標準価格 指定色加算



材質

フェイス:SUS304 胴体:SUS304 吸音材: ポリエステル繊維系

仕 上

シルバー焼付塗装


フェイス着脱式


金網付製品	型式
5メッシュ	FFN-GBS 5M
3 メッシュ	FFN-GBS 3M

¥3,600 FFN75GBS 33 ¥12,300 72 153 152 50 45 170 40 FFN100GBS 97 153 152 50 50 170 28 33 ¥12,400 ¥3.600 FFN125GBS 122 203 202 68 55 220 40 35 ¥17,400 ¥5,100 FFN150GBS 147 203 202 68 60 220 28 35 ¥17,700 ¥5,100 上部図 (1/2) SPRING

- ・薄型なので建物の美観を引き立たせます。
- ・熱可塑性樹脂のポリエステル製のため、再生 利用が可能でリサイクル性に優れた繊維系吸 音材を使用しています。 (一部に再生繊維を 使用しております。)
- ・吸音材は燃焼時の有毒ガスの発生がありませ ん。また環境負荷化学物質 (EACEM 自主基 準物質、RCRA 規制物質)も使用していない ため安心してご使用できます。

サイズ	压力損失係数 排気	流量係数 開口率	有効開口 面積 (c㎡)		
100	27.28	19.1%	15		
150	23.94	20.4%	36.1		





FFNDーGBSC 〈金網型10メッシュ 防音タイプ ワイド水切り付 防火ダンパー付(薄型・金網)〉









材質

フェイス:SUS304 FD:SUS304 1.5t 吸音材:

ポリエステル繊維系

仕 上


シルバー焼付塗装

フェイス着脱式

温度フューズ

標準 72℃ オプション 120℃・ 180℃

金網付製品	型式
5メッシュ	FFND-GBSC 5M
3 メッシュ	FFND-GBSC 3M



- ・薄型なので建物の美観を引き立たせます。
- ・熱可塑性樹脂のポリエステル製のため、再生利用が可能でリサイクル性に優れた繊維系吸音材 を使用しています。 (一部に再生繊維を使用しております。)
- 吸音材は燃焼時の有毒ガスの発生がありません。また環境負荷化学物質(EACEM 自主基準物質、RCRA 規制物質)も使用していないため安心してご使用できます。

Dimensions —

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	標準価格	指定色加算
FFND75GBSC	72	153	152	50	55	170	40	33	¥15,100	¥3,600
FFND100GBSC	97	153	152	50	60	170	28	33	¥15,600	¥3,600
FFND125GBSC	122	203	202	68	85	220	40	35	¥21,700	¥5,100
FFND150GBSC	147	203	202	68	100	220	28	35	¥22,000	¥5,100

圧力損失特性

