# **KWX-BFS** 〈角型フード ガラリ型 ショートサーキット対応 防音タイプ (吸音材:耐湿・油型)〉





#### 材質

SUS304 吸音材:グラスウール (撥水・油フィルム被覆)

# 仕 上

シルバー焼付塗装

フード着脱式

フェイス着脱式


Dimensions   **指定色は日塗工の番号でご指定下さい。							ご指定下さい。	
Model	Α	В	O	D	Ε	F	標準価格	指定色加算
KWX100BFS	97	210	200	120	70	30	¥26,500	¥3,800
KWX150BFS	147	260	250	150	96	30	¥32,000	¥5,100


- NA < > ショートサーキット対応 >


  ・フード前面ガラリから排気を前方に吹き出すことによりショートサーキットを軽減させます。

(厨房排気、浴室排気向) ・撥水・油フィルムにて吸音材を被覆しているため、吸音材の劣化及び飛散、吸温・油を防ぎます。

サイズ	压力損失係数 排気	流量係数 開口率	有効開口 面積 (c㎡)
100	1.76	75.4%	59.1
150	2.28	66.2%	116.9







# KWXDーBFSC (角型フード ガラリ型 ショートサーキット対応 防音タイプ (吸音材:耐湿・油型) 防火ダンパー付)









## 材質

SUS304 FD:SUS304 1.5t 吸音材: グラスウール (撥水・油フィルム被覆)

### 仕 上

シルバー焼付塗装

フード着脱式 フェイス着脱式

標準 72℃ オプション 120℃

・ せます。

#### ■特長 <ショートサーキット対応>

- ・フード前面ガラリから排気を前方に吹き出すことによりショートサーキットを軽減さ

# 〈厨房排気、浴室排気向〉

・撥水・油フィルムにて吸音材を被覆しているため、吸音材の劣化及び飛散、吸湿・ 油を防ぎます。


### **Dimensions**

- ※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	Α	В	С	D	Ε	F	標準価格	指定色加算
KWXD100BFSC	97	210	200	120	67	30	¥29,400	¥3,800
KWXD150BFSC	147	260	250	150	95	30	¥35,600	¥5,100

## 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数		有効開口	
	排気	開口率	面積 (c㎡)	
100	2.7	60.9%	47.7	
150	2.88	58.9%	104.1	



4-SCREW 4-SCREW		SPRING L
吸音材 (グラスウール)	接水・油 / フィルム ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	FUSE TO A 4 9 B
の 4ヶ所 から 15		-20 E