SXU 〈ガラリ型 薄型フード〉






材質アルミニウム

仕上 アルマイト処理 Anodized

■バリエーション *水切り付:SXU-M 関連製品を 参照して下さい。

■特長 薄型フラットなので 建物の美観を引き立たせます。

Model	Α	В	D	Е	標準価格	金網加算	指定色加算
SXU50	48	148	35	45	¥4,600	¥600	¥1,700
SXU65	62	148	40	45	¥4,600	¥600	¥1,700
SXU75	74	148	35	45	¥5,200	¥600	¥1,700
SXU100	97	148	42	45	¥5,300	¥600	¥1,700
SXU125	120	207	45	53	¥7,700	¥1,200	¥2,500
SXU150	145	207	65	53	¥7,900	¥1,200	¥2,500
SXU175	170	258	65	64	¥12,000	¥2,100	¥3,200
SXU200	197	258	75	64	¥13,000	¥2,100	¥3,200
					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	_,,,,,,	0,200






SXU-N 10M SXU-N 5M SXU-N 3M

圧力損失特性

Dimensions -

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口 面積 (c㎡)	
917	排気	開口率		
100	6.41	39.5%	31	
125	3.37	54.5%	66.8	
150	8.06	35.2%	62.2	
175	6.7	38.6%	92.9	
200	11.32	29.7%	93.3	



一 ※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

SXU 大口径 〈ガラリ型 薄型フード〉







材質 アルミニウム


仕上 アルマイト処理 Anodized


■バリエーション

*水切り付:SXU-M 関連製品を 参照して下さい。

■特長

薄型フラットなので 建物の美観を引き立たせます。








SXU-N 10M SXU-N 5M SXU-N 3M

Dimensions -- ※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	Α	В	D	Е	標準価格	金網加算	指定色加算
SXU250	245	326	75	64	¥30,600	¥3,000	¥5,100
SXU300	295	380	75	64	¥35,000	¥4,000	¥6,800

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口 面積 (c㎡)	
917	排気	開口率		
250	12.09	28.8%	141.1	
300	17.85	23.7%	167.2	



SXUD 〈ガラリ型 薄型フード 防火ダンパー付〉







フェイス : アルミニウム 材 質 FD: 鋼板 1.6t


仕上 アルマイト処理 Anodized


温度**フューズ** 標準72℃ オプション120℃·180℃

■バリエーション *水切り付:SXUD-M 関連製品を 参照して下さい。

■特長

薄型フラットなので 建物の美観を引き立たせます。







SXUD-N 10M SXUD-N 5M SXUD-N 3M


Dimensions -

- ※指定色は日途工の番号でご指定下さい。

	_		WHAT COUNTY TO HAT TO THE TOTAL				
Model	Α	В	D	Ε	標準価格	金網加算	指定色加算
SXUD100	97	148	47	45	¥7,900	¥600	¥1,700
SXUD125	122	207	52	53	¥11,600	¥1,200	¥2,500
SXUD150	146	207	47	53	¥11,800	¥1,200	¥2,500
SXUD200	197	258	62	64	¥18,600	¥2,100	¥3,200

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口 面積 (c㎡)	
9.17	排気	開口率		
100	6.63	38.8%	30.5	
125	3.7	52.0%	63.8	
150	8.12	35.1%	62	
200	11.46	29.5%	92.8	



244