BL・外壁用アルミ換気口 (フラットグリル (水切り付))

ST-TBL 〈縦ガラリ型 水切り付 低圧損〉











材質

アルミニウム

仕 上

アルマイト処理 Anodized

フェイス着脱式

公団呼称

VAL

BL 認定番号


BLVU040510


| Dimensions ※指定色は日塗工の番号でご指定下される。 | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|-----|-----|-----|----|----|--------|--------|--------|--|
| | Model | Α | В | С | D | Е | 標準価格 | 金網加算 | 指定色加算 | |
| | ST75TBL | 72 | 144 | 152 | 41 | 42 | ¥5,900 | ¥600 | ¥1,500 | |
| | ST100TBL | 97 | 144 | 152 | 41 | 42 | ¥6,000 | ¥600 | ¥1,500 | |
| | ST125TBL | 120 | 169 | 177 | 41 | 52 | ¥6,300 | ¥700 | ¥1,800 | |
| | ST150TBL | 145 | 192 | 200 | 41 | 67 | ¥6,900 | ¥1,200 | ¥1,900 | |

金網付型式

ST-TNBL 10M ST-TNBL 5M ST-TNBL 3M

| 壁面とフェイスが離れているため、 汚れ防止に効果があります。 |
|-----------------------------------|
| |





圧力損失特性 80 60 60 40 40 125 100 200 300 400 500 600 風量(㎡/h)

STDーTCBL 〈縦ガラリ型 水切り付 防火ダンパー付 低圧損〉















フェイス:アルミニウム FD:SUS304 1.5t

仕 上

アルマイト処理 Anodized

フェイス着脱式

温度フューズ

標準 72℃ オプション 120℃

Dimensions

| Dimensio | ns – | | | ※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。 | | | | |
|------------|------|-----|-----|---------------------|----|---------|--------|--------|
| Model | Α | В | С | D | Е | 標準価格 | 金網加算 | 指定色加算 |
| STD100TCBL | 97 | 144 | 152 | 41 | 67 | ¥8,000 | ¥600 | ¥1,500 |
| STD125TCBL | 122 | 169 | 177 | 41 | 83 | ¥9,600 | ¥700 | ¥1,800 |
| STD150TCBL | 147 | 192 | 200 | 41 | 97 | ¥10,300 | ¥1,200 | ¥1,900 |
| | | | | | | | | |

公団呼称

VALD

BL 認定番号

BLVU040510

● 金網付型式

STD-TCNBL 10M STD-TCNBL 5M STD-TCNBL 3M

■特長 壁面とフェイスが離れているため、 汚れ防止に効果があります。

